

# Simon|27

## МЕХАНИЗМЫ

Механизмы Simon 27 – это качество работы и надежность подключения, возможность комбинировать механизмы благодаря модульной системе и устанавливать в стандартные монтажные коробки



Выключатели	12-03
Электрические розетки	12-05
Мультимедийные розетки	12-07
Информационные розетки	12-08
Светорегуляторы	12-09
Датчики движения	12-10
Выключатели для жалюзи	12-11
Контроль температуры	12-12
Карточечные выключатели	12-12
Сигнальные механизмы	12-13
Прочее	12-14

## ПРИМЕНЕНИЕ

Механизмы Simon 27 могут применяться для следующих серий рамок и решений:

### Simon|27

#### Simon|27 Play



#### Simon|27 Scudo



### Simon|44 Aqua






# Механизмы

ЦВЕТ ▶	-64 -65 БЕЛЫЙ	-61 -62 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-66 -67 СЕРЫЙ	-038 ГРАФИТ	-109 СИНИЙ	-110 КРАСНЫЙ	-111 ЗЕЛЕНый	-112 ДЫМЧАТЫЙ	-108 ПРОЗРАЧНЫЙ	-060 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
--------	------------------	---------------------------	------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------------

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


### МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 27101	-65 -62	Однополюсный выключатель	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27201	-65 -62 -67	Переключатель (проходной)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27251	-65 -62	Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27211	-65 -62	Переключатель (проходной), 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
27133	-65 -62	Двухполюсный выключатель, 16 А	16 АХ	250 В~	Винтовое

Схемы стр. Т


СМЕННЫЕ  
КЛАВИШИ  
(ОПЦИЯ)

2720010	-038 -108 -060	Клавиша широкая: графит, прозрачная, антибактериальная
	-109 -110	Клавиша широкая полупрозрачная: синяя, красная
	-111 -112	Клавиша широкая полупрозрачная: зеленая, дымчатая

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 27659	-65 -62 -67	Кнопочный выключатель без пиктограммы	10 А	250 В~	Безвинтовое
27150	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «звонок»	10 А	250 В~	Безвинтовое
27151	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «свет»	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т


### МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ УЗКИЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 27101	-64 -61	Однополюсный выключатель узкий	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27201	-64 -61 -66	Переключатель (проходной) узкий	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27251	-64 -61	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) узкий	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27211	-64 -61	Переключатель (проходной) узкий, 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т


СМЕННЫЕ  
КЛАВИШИ  
(ОПЦИЯ)

2710010	-038	Клавиша узкая: графит
	-109 -110	Клавиша узкая полупрозрачная: синяя, красная
	-111 -112	Клавиша узкая полупрозрачная: зеленая, дымчатая

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 27659	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий без пиктограммы	10 А	250 В~	Безвинтовое
27150	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «звонок»	10 А	250 В~	Безвинтовое
27151	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «свет»	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

### ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 27153	-65 -62	Шнуровой кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое

ЦВЕТ

 -64 -65  
БЕЛЫЙ

 -61 -62  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

 -67  
СЕРЫЙ

 -037  
КРАСНЫЙ

 -064  
ГОЛУБОЙ

## МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27104</b>	-65 -62	Однополюсный выключатель с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>27204</b>	-65 -62 -67	Переключатель (проходной) с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>27254</b>	-65 -62	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27669</b>	-65 -62 -67	Кнопочный выключатель без пиктограммы с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
<b>27160</b>	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «звонок» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
<b>27161</b>	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «свет» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т

## МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ УЗКИЕ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27104</b>	-64 -61	Однополюсный выключатель узкий с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>27204</b>	-64 -61	Переключатель (проходной) узкий с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>27254</b>	-64 -61	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) узкий с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27669</b>	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий без пиктограммы с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
<b>27160</b>	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «звонок» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
<b>27161</b>	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «свет» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т

## МЕХАНИЗМЫ С ИНДИКАТОРОМ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27102</b>	-65 -62	Однополюсный выключатель с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>27202</b>	-65 -62	Переключатель (проходной) с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>27212</b>	-65 -62	Переключатель (проходной) с индикатором, 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>27134</b>	-65 -62 -67	Двухполюсный выключатель с индикатором, 16 А	16 АХ	250 В~	Винтовое

Цвет индикации – голубой

Схемы стр. Т

## МЕХАНИЗМЫ С ИНДИКАТОРОМ УЗКИЕ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27102</b>	-64 -61	Однополюсный выключатель узкий с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>27202</b>	-64 -61	Переключатель (проходной) узкий с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>27134</b>	-64 -61	Двухполюсный выключатель узкий с индикатором, 16 А	16 АХ	250 В~	Винтовое

Цвет индикации – голубой

Схемы стр. Т

## БЛОК ПОДСВЕТКИ

Артикул	Цвет	Описание
<b>2700802</b>	-037 -064	Блок LED-подсветки для выключателей с подсветкой и индикацией




# Электрические розетки

ЦВЕТ ▶

-35 -64 -65  
БЕЛЫЙ-32 -61 -62  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-37 -67  
СЕРЫЙ-038  
ГРАФИТ-68  
КРАСНЫЙ-060  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

### РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27432</b>	-65 -62	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	16 А	250 В~	Безвинтовое
<b>27472</b>	-65 -62 -67	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое

СМЕННЫЕ  
НАКЛАДКИ  
(опция)

**2700041** -038  
Накладка розетки Schuko



**2700041** -060  
Накладка антибактериальная розетки Schuko




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27432</b>	-68	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E, красная	16 А	250 В~	Безвинтовое




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27490</b>	-35 -32 -37	Розетка с заземлением Schuko, с крышкой, со шторками, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое

### РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27431</b>	-65 -62	Розетка без заземления, со шторками, 2P	16 А	250 В~	Винтовое



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>27431</b>	-64 -61	Розетка без заземления узкая, 2P	10 А	250 В~	Винтовое




ЦВЕТ ▶

-34 -35 -030  
БЕЛЫЙ-31 -32 -031  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-38 -038  
ГРАФИТ


## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

## РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27439	-35 -32 -38	Розетка европейско-американского стандарта с заземлением	16 А	250 В~	Винтовое

## РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27438	-34 -31	Розетка европейско-американского стандарта узкая	15/16 А	125/250 В~	Винтовое

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2XUSB ТИП А



Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Напряжение	Подключение
2701096	-030 -031 -038	Зарядное устройство 2xUSB, Тип А	2.1 А	5 В	250 В~	Винтовое

Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB ТИП А УЗКОЕ



Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Напряжение	Подключение
2701097	-030 -031 -038	Зарядное устройство USB узкое, Тип А	2.1 А	5 В	250 В~	Винтовое

Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)




# Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ	-34 -030 БЕЛЫЙ	-31 -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-38 -038 ГРАФИТ	-37 СЕРЫЙ
------	-------------------	----------------------------	--------------------	--------------

## РОЗЕТКИ TV / МУЛЬТИМЕДИА

### РОЗЕТКИ R-TV+SAT



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>75486-39</b>		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
<b>75487-39</b>		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
<b>75488-39</b>		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

Не совместима с Simon 27 Centralizaciones и Simon 44 Aqua!

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА




<b>27097</b>	-34 -31 -37 -38	Накладка R-TV SAT
--------------	-----------------	-------------------



<b>27053</b>	-34 -31	Накладка R TV
--------------	---------	---------------

### РОЗЕТКИ R-TV+SAT МОДУЛЬНЫЕ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>75466-69</b>		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
<b>75467-69</b>		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
<b>75468-69</b>		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА



<b>27097</b>	-34 -31 -37 -38	Накладка R-TV SAT
--------------	-----------------	-------------------



<b>27053</b>	-34 -31	Накладка R TV
--------------	---------	---------------

### РОЗЕТКА TV



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>27475</b>	-34 -31	Розетка TV узкая, одиночная	Пайка

### РОЗЕТКА VGA



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>2700091</b>	-030 -031 -038	Розетка VGA HD15, «мама»	Винтовое

Схемы стр. Т

### РОЗЕТКА HDMI



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>2701094</b>	-030 -031 -038	Розетка HDMI узкая, v1.4, «мама-мама»	Разъем

Схемы стр. Т

### РОЗЕТКА 3 RCA



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>2701093</b>	-030 -031 -038	Розетка 3 RCA узкая, для видео/аудио	Винтовое

### РОЗЕТКА MINI-JACK



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>2701092</b>	-030 -031 -038	Розетка Mini-Jack узкая, 3,5 мм, 3 контакта	Винтовое

Схемы стр. Т

### РОЗЕТКА USB



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>2701090</b>	-030 -031 -038	Розетка USB 2.0 узкая, Тип А, применяется для передачи данных	Винтовое

Схемы стр. Т



ЦВЕТ ▶

-34 -35  
БЕЛЫЙ-31 -32  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-38  
ГРАФИТ-37  
СЕРЫЙ

## РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ

## РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>27480</b>	-35 -32	Розетка RJ11, 4 контакта	Винтовое
<b>27481</b>	-35 -32 -37 -38	Розетка RJ12, 6 контактов	Винтовое

Схемы стр. Т



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>27480</b>	-34 -31	Розетка RJ11 узкая, 4 контакта	Винтовое
<b>27481</b>	-34 -31	Розетка RJ12 узкая, 6 контактов	Винтовое

Схемы стр. Т

## РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРЯМЫЕ

РАЗЪЕМЫ	UTP		FTP
	 Cat. 5e, неэкранированный	 Cat. 6, неэкранированный	 Cat. 5e, экранированный
 <b>27087</b> -32 -35 -37 1 разъем	<b>CJ545U</b>	<b>CJ645U</b>	<b>CJ545FM</b>
 <b>27087</b> -31 -34 1 разъем	<b>CJ545U</b>	<b>CJ645U</b>	<b>CJ545FM</b>
 <b>27486</b> -32 -35 -37 2 разъема	<b>CJ545U</b>	<b>CJ645U</b>	<b>CJ545FM</b>

Совместимы с разъемами Keystone. Схемы стр. Т

## РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НАКЛОННЫЕ

РАЗЪЕМЫ	UTP		FTP
	 Cat. 5e, неэкранированный	 Cat. 6, неэкранированный	 Cat. 5e, экранированный
 <b>27081</b> -32 -35 -37 1 разъем	<b>CJ545U + MD67</b>	<b>CJ645U + MD67</b>	<b>CJ545FM + MD67</b>
 <b>27086</b> -32 -35 -37 2 разъема	<b>CJ545U + MD67</b>	<b>CJ645U + MD67</b>	<b>CJ545FM + MD67</b>

Совместимы с разъемами Keystone. Схемы стр. Т





# Функциональные механизмы

Лампы накаливания/ галогеновые 230В	Галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором	Галогеновые лампы с электронным трансформатором	Люминесцентные лампы	Энергосберегающие лампы (КЛЛ)	Шины 1-10В
Угол	Дальность действия	Таймеры	Освещенность	Моторы	

ЦВЕТ ▶

-34 -65  
БЕЛЫЙ-31 -32  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

## УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

### СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>75319-39</b>		Светорегулятор универсальный поворот-нажимной, проходной	230 В~	40-500 Вт  40-500 ВА 	Винтовое
В комплекте с предохранителем 5 А и запасным предохранителем					

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА

**27054**

-65 -62

Накладка светорегулятора

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>27313</b>	-34 -31	Светорегулятор универсальный узкий поворот-нажимной, проходной	230 В~	40-500 Вт  40-500 ВА 	Винтовое
40-300 ВА					

Схемы стр. Т

### СВЕТОРЕГУЛЯТОР 1-10 В

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>75317-39</b>		Светорегулятор 1-10 В поворот-нажимной, проходной, для регулируемых электронных балластов люминесцентных ламп и блоков питания LED-лент <b>с управлением 1-10 В</b>	230 В~	3 А 	Винтовое
В комплекте с предохранителем 0,5 А и запасным предохранителем					

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА

**27054**

-65 -62

Накладка светорегулятора



ЦВЕТ ▶ **-34 -35 -65** БЕЛЫЙ **-31 -32 -62** СЛОНОВАЯ КОСТЬ **-67** СЕРЫЙ

### СВЕТОРЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки		Подключение
<b>2721316-039</b>		Светорегулирующий модуль, электронный С возможностью подключения до 5 дополнительных кнопок	230 В~	40–400 Вт	50–400 ВА	Винтовое

Схемы стр. Т

+ КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

	<b>27659</b>	<b>-65 -62 -67</b>	Кнопочный выключатель без пиктограммы
--	--------------	--------------------	---------------------------------------

	<b>27151</b>	<b>-65 -62</b>	Кнопочный выключатель с пиктограммой «свет»
--	--------------	----------------	---

### ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Артикул	Цвет	Описание	Напр.	Угол	Дальн.	Время	Освещен.	Мощность и тип нагрузки				
<b>27342</b>	<b>-34 -31</b>	Датчик движения узкий, проходной Винтовое подключение	230 В~	90°	5 м	10 с–15 м	0–1000 Лк	500 Вт	300 ВА	300 ВА	80 ВА	150 ВА

Схемы стр. Т

Артикул	Цвет	Описание	Напр.	Угол	Дальн.	Время	Освещен.	Мощность и тип нагрузки					
<b>75343-39</b>		Датчик движения релейный, проходной Винтовое подключение	230 В ~	180°	9 м	4 с–10 м	0–1000 Лк	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	520 ВА	100 Вт	3 А

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА

	<b>27060</b>	<b>-35 -32</b>	Накладка на датчик движения релейный
--	--------------	----------------	--------------------------------------

## ТАЙМЕРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

### КНОПОЧНЫЙ ТАЙМЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Артикул	Описание	Напряжение	Таймер	Мощность и тип нагрузки			Подключение
<b>75325-39</b>	Кнопочный таймерный выключатель, проходной, с функцией задержки времени отключения	230 В~	4 с - 10 м	750 Вт	750 ВА	350 ВА	Винтовое

Схемы стр. Т

## ТАБЛИЦА НАГРУЗОК


	Лампы накаливания	Лампы галогеновые 230 В~	Лампы галогеновые с электромагнитным трансформатором	Лампы галогеновые с электронным трансформатором	Лампы люминесцентные	Лампы люминесцентные с регулируемым реактивным сопротивлением 1–10В	Лампы энергосберегающие (КЛЛ)	Лампы светодиодные (LED)
<b>75319-39</b>	40–500 Вт	40–500 Вт	40–500 ВА	40–300 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>27313 -31 -34</b>	40–500 Вт	40–500 Вт	40–500 ВА	40–300 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>75317-39</b>	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	3 А	Нет	Нет
<b>2721316-039</b>	40–400 Вт	40–400 Вт	Нет	50–400 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>27342 -31 -34</b>	500 Вт	500 Вт	300 ВА	300 ВА	80 ВА	Нет	Нет	Нет
<b>75343-39</b>	2600 Вт	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	520 ВА	Нет	100 Вт	100 Вт
<b>75325-39</b>	750 Вт	750 Вт	750 ВА	350 ВА	460 ВА	Нет	78 Вт	Нет

ЦВЕТ ▶


**-35 -64 -65**  
БЕЛЫЙ**-32 -61 -62**  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ**-038**  
ГРАФИТ

## УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ


## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	<b>27333</b>	-65 -62	Выключатель трехпозиционный для управления жалюзи с фиксацией	10 А	250 В~	Безвинтовое

СМЕННАЯ  
КЛАВИША  
(ОПЦИЯ)**2700033****-038**Сменная клавиша, графит  
для трехпозиционного выключателя

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	<b>27333</b>	-64 -61	Выключатель трехпозиционный для управления жалюзи с фиксацией, узкий	10 А	250 В~	Безвинтовое

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ


	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	<b>75331-39</b>		Выключатель двухклавишный кнопочный для управления жалюзи, с механической блокировкой	10 А	250 В~	Безвинтовое


Схемы стр. Т

+ КЛАВИШИ


**27028****-35 -32**

Клавиши для двухклавишного кнопочного выключателя для управления жалюзи

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	<b>27396</b>	-65 -62	Выключатель двухклавишный кнопочный для управления жалюзи, без блокировки Для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение. Монтаж осуществлять строго по схеме подключения	10 А	250 В~	Безвинтовое

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	<b>27332</b>	-35 -32	Выключатель двухклавишный кнопочный для управления жалюзи, с электрической блокировкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

## ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

	Артикул	Описание	Мощность	Напряжение	Подключение
	<b>75358-39</b>	ИК-выключатель для управления жалюзи Возможно применение совместно с 75331-39 и 27396-65, -62 и управлением с ИК-пульта 75350-69	700 Вт	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА  
и ИК-ПУЛЬТ**27997-39**

Накладка на ИК-выключатель для управления жалюзи

**75350-69**

ИК-пульт дистанционного управления, 10 каналов

Схемы стр. 368



ЦВЕТ ▶

-30 -35 -030  
БЕЛЫЙ-31 -32 -031  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

## КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

### ТЕРМОСТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Артикул	Цвет	Описание	Управление	Регулировка	Ток	Напряжение	Подключение
<b>75500-39</b>		Термостат механический для систем отопления, <b>с датчиком температуры воздуха</b> Вход для датчика «открытого окна» Релейный независимый НО-выход	Отопление	от 5 до 35 °С	8 (4) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

+ накладка



<b>27505</b>	-35 -32	Накладка на механический термостат
--------------	---------	------------------------------------

Артикул	Цвет	Описание	Управление	Регулировка	Ток	Напряжение	Подключение
<b>75503-39</b>		Термостат механический для систем отопления и кондиционирования, <b>с датчиком температуры воздуха</b> Релейный независимый НО+НЗ-выход	Кондиционер Отопление	от 5 до 35 °С	8 (4) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

+ накладка



<b>27505</b>	-35 -32	Накладка на механический термостат
--------------	---------	------------------------------------

## КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

### КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>26526-39</b>		Карточный выключатель с 1 микровыключателем и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	6 (2) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»
<b>26550-39</b>		Карточный выключатель с 2 микровыключателями и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	6 (2) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»

Схемы стр. Т

+ накладка и рамка



<b>27078</b>	-30 -31	Накладка на карточный выключатель
--------------	---------	-----------------------------------



<b>2700613</b>	-030 -031	Рамка для установки карточного выключателя
----------------	-----------	--

### КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>75558-39</b>		Карточный выключатель с таймером и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм Таймер выключения с регулировкой от 0 сек до 10 мин	5 (2) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

+ накладка и рамка



<b>27078</b>	-30 -31	Накладка на карточный выключатель
--------------	---------	-----------------------------------



<b>2700613</b>	-030 -031	Рамка для установки карточного выключателя
----------------	-----------	--




ЦВЕТ ▶

-34 -35 -64 -65  
БЕЛЫЙ-31 -32  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

## СИГНАЛИЗАЦИЯ И АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


## ИНДИКАТОР СЕТИ



Артикул	Описание	Время работы	Время зарядки	Освещен.	Напряжение	Подключение
<b>75809-39</b>	Индикатор отключения электроэнергии с индикатором подключения к сети	1 час	24 часа	5 Лк	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

## ОРИЕНТАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Артикул	Цвет	Описание	Освещен.	Напряжение	Подключение
<b>75370-39</b>		Ориентационный LED-светильник	11 Лк	230 В~ 12 В	Винтовое


Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА



<b>27036-35</b>		Накладка на ориентационный светильник
-----------------	--	---------------------------------------

## МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМЫ «ЖДИТЕ – ВХОДИТЕ»



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
<b>27804</b>	-64	Индикатор системы «ждите – входите» с красным/зеленым свечением	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>27805</b>	-65	Переключатель системы «ждите – входите»	Винтовое
			Напряжение 230 В~

Схемы стр. Т



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>27805</b>	-64	Переключатель узкой системы «ждите – входите»	Винтовое
			Напряжение 230 В~

Схемы стр. 375

## СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>27808</b>	-34 -31	Сигнальный индикатор с прозрачным световым фильтром	Винтовое
			Напряжение 130–250 В~



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>27810</b>	-34 -31	Сигнальный индикатор с красным световым фильтром	Винтовое
			Напряжение 130–250 В~

## ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
<b>27806</b>	-35 -32	Звонок электрический с регулировкой тональности звука	230 В~	Винтовое

# Прочее

ЦВЕТ ▶

-34 -35 -030 БЕЛЫЙ	-31 -32 -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-37 СЕРЫЙ	-38 ГРАФИТ
-----------------------	--------------------------------	--------------	---------------

## КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



Артикул	Цвет	Описание	Размер
<b>27811</b>	-35 -32	Коробка для накладного монтажа на 1 широкий или 2 узких механизма	68 x 68 x 50 мм
<b>27821</b>	-35 -32	Коробка для накладного монтажа на 2 широких или 4 узких механизма	130 x 68 x 50 мм
<b>27831</b>	-35 -32	Коробка для накладного монтажа на 3 широких или 6 узких механизмов	192 x 68 x 50 мм

Для монтажа механизмов Simon 27 без применения суппорта и рамок.



Артикул	Цвет	Описание	Размер
<b>2700751</b>	-030 -031	Коробка для накладного монтажа на 1 широкий или 2 узких механизма	93 x 86 x 37 мм
<b>2700752</b>	-030 -031	Коробка для накладного монтажа на 2 широких или 4 узких механизма	164 x 86 x 37 мм
<b>2700753</b>	-030 -031	Коробка для накладного монтажа на 3 широких или 6 узких механизмов	253 x 86 x 37 мм

Для монтажа механизмов Simon 27 и Simon 75 вместе с рамками 27 Play и 27 Neos.

## ВЫВОДЫ КАБЕЛЯ



Артикул	Цвет	Описание
<b>27801</b>	-35 -32 -37	Вывод кабеля с фиксатором кабеля




Артикул	Цвет	Описание
<b>27801</b>	-34 -31	Вывод кабеля узкий с фиксатором кабеля

## ЗАГЛУШКИ



Артикул	Цвет	Описание
<b>27800</b>	-35 -32 -37 -38	Заглушка



Артикул	Цвет	Описание
<b>27800</b>	-34 -31	Заглушка узкая

## АДАПТЕР ДЛЯ DIN-РЕЙКИ



Артикул	Описание
<b>27898-31</b>	Адаптер для монтажа механизмов Simon 27 на DIN-рейку

## МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ




Артикул	Описание
<b>27999-39</b>	Комплект монтажных лапок (10 шт.) для установки механизмов в монтажные коробки

## МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ



Артикул	Описание
<b>31710-61</b>	Монтажная коробка для скрытого монтажа со съемными боковыми перегородками, прямоугольная Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопластик

Схемы стр. Т



Артикул	Описание
<b>31712-61</b>	Монтажная коробка для скрытого монтажа в пустотелые стены, круглая Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопластик


Схемы стр. Т



## КОМПЛЕКТЫ ГЕРМЕТИЧНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ IP44



Артикул	Цвет	Описание
<b>2700950</b>	-030	Комплект (манжета, крышка) для розеток Simon 27, повышающий пылевлагозащитенность до IP44 Применяется <b>только</b> с рамками с вырезом под декоративные вставки (например арт. 2701610-030)

Пример  
монтажа

Артикул	Цвет	Описание
<b>2700951</b>	-030	Комплект (манжета, накладка) для выключателей Simon 27, повышающий пылевлагозащитенность до IP44 Применяется с базовыми рамками 27 Play (например арт. 2700610-030) Монтаж накладки осуществляется на выключатель с предварительно снятой клавишей

Пример  
монтажа